



● NOTE

- Équipement standard :

- 4 roues polyamide pivotantes,
- Portique démontable en 3 éléments.

- Non roulant en charge.

- Vitesse de palan limitée à 6 m/mn

Voir options générales en page 28.

Caractéristiques techniques valables sous charge nominale

Capacité (kg)	Portée (m)	Dimensions (mm)				HSF 2 m		HSF 2,5 m		HSF 3 m		HSF 3,5 m		HSF 4 m		HSF 4,5 m		HSF 5 m	
		IPE	A	ØB	C	D	Poids (kg)	D	Poids (kg)	D	Poids (kg)	D	Poids (kg)	D	Poids (kg)	D	Poids (kg)	D	Poids (kg)
1000	2,5	140	40	125	70	1113	160	1323	180	1533	205	1743	230	1954	260	2164	280	2374	310
	3,0	160	40	125	70	1113	173	1323	200	1533	225	1743	250	1954	275	2164	300	2374	325
	4,0	180	40	125	70	1113	200	1323	230	1533	250	1743	275	1954	305	2164	325	2374	355
	5,0	200	40	125	70	1113	240	1323	270	1533	290	1743	315	1954	345	2164	365	2374	395
2000	2,5	200	40	125	70	1113	200	1323	230	1533	250	1743	290	1954	320	2164	345	2374	380
	3,0	220	40	125	70	1113	225	1323	255	1533	280	1743	310	1954	345	2164	370	2374	400
	4,0	240	40	125	70	1113	270	1323	300	1533	330	1743	355	1954	390	2164	415	2374	445
	5,0	240	40	125	70	1113	300	1323	330	1533	360	1743	390	1954	420	2164	445	2374	480
3200	2,5	220	50	200	70	1113	215	1323	245	1533	275	1743	305	1954	335	2164	360	2374	395
	3,0	240	50	200	70	1113	245	1323	275	1533	305	1743	330	1954	365	2164	390	2374	420
	4,0	270	50	200	70	1113	295	1323	325	1533	355	1743	385	1954	415	2164	440	2374	475
	5,0	300	50	200	70	1113	365	1323	395	1533	425	1743	455	1954	485	2164	510	2374	540
5000	2,5	270	65	250	90	1113	280	1323	315	1533	355	1743	390	1954	430	2164	465	2374	500
	3,0	300	65	250	90	1113	320	1323	355	1533	390	1743	430	1954	470	2164	495	2374	540
	4,0	330	65	250	90	1113	390	1323	425	1533	460	1743	500	1954	540	2164	570	2374	610
	5,0	360	65	250	90	1113	485	1323	520	1533	555	1743	590	1954	635	2164	665	2374	710