



NOTE

- Fixation par boulons HM24 qualité 10.9 (non fournis).
- Différentes options de fixations (ceinturage, plaque de prémontage, etc.).
- Peut être motorisée (voir page 16).

Voir options générales en page 28.

Caractéristiques techniques valables sous charge nominale

Capacité (kg)	Portée (m)	Dimensions (mm)				Réactions		Poids (kg)
		IPE	type	C	D	T1 = T2 (daN)	V (daN)	
150	2	140	A	160	325	412	267	72
	3	140	A	160	325	655	280	85
	4	180	A	160	325	874	317	122
	5	180	A	160	325	1250	335	140
	6	240	A	160	325	1825	427	232
250	2	140	A	160	325	805	397	72
	3	180	A	160	325	1328	428	103
	4	180	A	160	325	1843	447	122
	5	240	A	160	325	2395	527	202
	6	240	A	160	325	2453	558	233
500	2	180	A	160	325	1593	734	84
	3	240	A	160	325	2488	790	140
	4	240	A	160	325	3390	821	171
	5	300	B	160	325	2891	923	303
	6	300	B	160	325	3651	997	347
1000	2	240	A	160	325	3170	1409	109
	3	300	B	160	325	3157	1485	219
	4	300	B	160	325	4331	1563	263
	5	300	B	160	325	5499	1605	305
1600	2	300	B	260	325	3315	2258	178
	3	300	B	260	325	5022	2300	220
	4	360	C	260	600	5780	2680	480
	5	360	C	260	600	7145	2740	535
2000	2	300	B	260	325	4130	2778	178
	3	300	B	260	325	6250	2820	220
	4	360	C	260	600	7080	3201	480
	5	450	C	260	600	8820	3371	650