



NOTE

- L'utilisation de nos kits d'ancrage ou embase chevillable est fortement recommandée. Tout autre moyen de fixation n'engage pas notre responsabilité.
 - Hauteur sous fer standard 2,5m, livrable jusqu'à 5 m.
 - Peut être motorisée (voir page 16).
- Voir options générales en page 28.

Caractéristiques techniques valables sous charge nominale

Capacité (kg)	Portée (m)	Dimensions (mm)				Embase N°	Massif L (mm)	Réactions		Poids (kg)	Gabarit N° GS	Embase répartition Référence
		IPE	A	B	C			Cr (m.daN)	V (daN)			
150	2	120	235	736	160	001	883	398	361	166	GS001	EMBR00
	3	120	235	736	160	001	1010	596	372	177	GS001	EMBR01
	4	120	235	736	160	001	1142	861	426	231	GS001	EMBR01
	5	120	320	736	160	002	1243	1112	463	268	GS002	EMBR01
	6	160	320	736	160	002	1408	1617	511	316	GS002	EMBR02
250	2	120	235	736	160	001	1096	762	491	166	GS001	EMBR01
	3	120	235	736	160	001	1259	1154	535	210	GS001	EMBR01
	4	120	320	736	160	002	1358	1450	580	255	GS002	EMBR01
	5	160	320	736	160	002	1544	2130	622	297	GS002	EMBR02
	6	200	320	736	160	002	1678	2735	681	256	GS002	EMBR02
500	2	120	320	736	160	002	1366	1475	878	228	GS002	EMBR01
	3	120	320	736	160	002	1516	2015	891	241	GS002	EMBR02
	4	160	320	736	160	002	1681	2748	928	278	GS002	EMBR02
	5	200	400	1036	160	003	1835	3575	1139	489	GS003	EMBR02
	6	240	400	1036	160	003	2010	4700	1204	554	GS003	EMBR03
1000	2	160	320	736	160	002	1663	2662	1540	240	GS002	EMBR02
	3	160	400	1036	160	003	1962	4374	1712	412	GS003	EMBR03
	4	180	400	1036	160	003	2168	5895	1804	504	GS003	EMBR03
	5	240	400	1036	160	003	2338	7395	1890	590	GS003	EMBR04
1600	2	180	400	1036	260	003	2019	4765	2475	395	GS003	EMBR03
	3	180	400	1036	260	003	2291	6960	2559	479	GS003	EMBR04
2000	2	200	400	1036	260	003	2225	6378	3061	461	GS003	EMBR04
	3	200	400	1036	260	003	2505	9100	3090	490	GS003	EMBR05