



NOTE

- L'utilisation de nos kits d'ancrage ou embase chevillable est fortement recommandée. Tout autre moyen de fixation n'engage pas notre responsabilité.
 - Hauteur sous fer standard de 3m, livrable jusqu'à 5 m.
 - Peut être motorisée (voir page 16).
- Voir options générales en page 28.

Caractéristiques techniques valables sous charge nominale

Capacité	Portée	Dimensions (mm)				Embase	Massif	Réactions		Poids	Gabarit	Embase répartition
		IPE	A	B	C			N°	L (mm)			
150	2	140	235	62	160	001	883	398	363	168	GS001	EMBR00
	3	140	235	62	160	001	1010	596	376	181	GS001	EMBR01
	4	180	235	62	160	001	1142	861	440	245	GS001	EMBR01
	5	180	320	62	160	002	1243	1112	483	288	GS002	EMBR01
	6	240	320	62	160	002	1408	1617	577	382	GS002	EMBR02
250	2	140	235	62	160	001	1096	762	493	168	GS001	EMBR01
	3	180	235	62	160	001	1259	1154	551	226	GS001	EMBR01
	4	180	320	62	160	002	1358	1450	595	270	GS002	EMBR01
	5	240	320	62	160	002	1544	2130	677	352	GS002	EMBR02
	6	240	320	62	160	002	1678	2735	709	384	GS002	EMBR02
500	2	180	320	62	160	002	1366	1475	882	232	GS002	EMBR01
	3	240	320	62	160	002	1516	2015	940	290	GS002	EMBR02
	4	240	320	62	160	002	1681	2748	971	321	GS002	EMBR02
	5	300	400	83	160	003	1835	3575	1145	495	GS003	EMBR02
	6	300	400	83	160	003	2010	4700	1220	570	GS003	EMBR03
1000	2	240	320	62	160	002	1663	2662	1559	259	GS002	EMBR02
	3	300	400	83	160	003	1962	4374	1705	405	GS003	EMBR03
	4	300	400	83	160	003	2168	5895	1835	535	GS003	EMBR03
	5	300	400	83	160	003	2338	7395	1877	577	GS003	EMBR04
1600	2	300	400	83	260	003	2019	4765	2481	401	GS003	EMBR03
	3	300	400	83	260	003	2291	6960	2572	492	GS003	EMBR04
	4	360	400	83	260	004	2665	9760	3124	925	GS004	EMBR05
	5	360	400	83	260	005	2807	12075	3251	1050	GS005	EMBR05
2000	2	300	400	83	260	003	2225	6378	3050	450	GS003	EMBR04
	3	300	400	83	260	003	2505	9100	3092	492	GS003	EMBR05
	4	360	400	83	260	005	2807	11845	3716	995	GS005	EMBR05
	5	400	400	83	260	007	3110	14421	3886	1165	GS007	

PFSP