



NOTE

- L'utilisation de nos kits d'ancrage ou embase chevillable est fortement recommandée. Tout autre moyen de fixation n'engage pas notre responsabilité.
 - Hauteur sous fer standard de 3m, livrable jusqu'à 5 m.
 - Peut être motorisée (voir page 17).
- Voir options générales en page 28.

Caractéristiques techniques valables sous charge nominale

Capacité (kg)	Portée (m)	IPE	Embase N°	Massif L (mm)	Réactions		Poids (kg)	Gabarit N°	Embase répartition Référence
					Cr (m.daN)	V (daN)			
150	2,0	140	001	846	351	374	179	GS001	EMBR00
	2,5	140	001	920	450	407	212	GS001	EMBR00
	3,0	160	001	989	560	423	228	GS001	EMBR00
	3,5	160	001	1050	670	454	259	GS001	EMBR01
	4,0	200	001	1128	830	494	299	GS001	EMBR01
	4,5	220	002	1200	1000	535	340	GS002	EMBR01
	5,0	220	002	1257	1150	550	355	GS002	EMBR01
	5,5	240	002	1331	1365	612	417	GS002	EMBR01
250	2,0	160	001	1058	685	565	240	GS001	EMBR01
	2,5	180	002	1150	880	591	266	GS002	EMBR01
	3,0	180	002	1224	1060	601	276	GS002	EMBR01
	3,5	200	002	1301	1275	647	322	GS002	EMBR01
	4,0	200	002	1378	1515	658	333	GS002	EMBR01
500	2,0	180	002	1323	1340	932	282	GS002	EMBR01
	2,5	220	002	1435	1710	960	310	GS002	EMBR02
	3,0	240	002	1534	2090	987	337	GS002	EMBR02

PFM