



NOTE

- L'utilisation de nos kits d'ancrage ou embase chevillable est fortement recommandée. Tout autre moyen de fixation n'engage pas notre responsabilité.
 - Hauteur sous fer standard de 3m, livrable jusqu'à 5 m.
 - Peut être motorisée (voir page 17).
- Voir options générales en page 28.

Caractéristiques techniques valables sous charge nominale

Capacité (kg)	Portée (m)	Dimensions (mm)				Embase N°	Massif L (mm)	Réactions		Poids(kg)	Gabarit N°	Embase répartition Référence
		IPE	A	B	C			Cr(m.daN)	V (daN)			
250	<ou=4	voir modèle PFM										
	5	240	452	1350	160	002	1516	2015	771	446	GS002	EMBR002
	6	240	452	1350	160	002	1631	2510	802	477	GS002	EMBR002
500	<ou=3	voir modèle PFM										
	4	240	452	1350	160	002	1702	2853	1065	415	GS002	EMBR002
	5	270	482	1350	160	002	1858	3710	1197	547	GS002	EMBR002
1000	6	300	553	1360	160	004	2006	4672	1339	689	GS004	EMBR003
	2	240	452	1350	160	002	1664	2667	1652	352	GS002	EMBR002
	3	300	553	1360	160	004	1921	4100	1864	564	GS004	EMBR003
	4	300	604	1360	160	004	2124	5547	1987	687	GS004	EMBR003
1600	5	330	634	1360	160	004	2309	7128	2141	841	GS004	EMBR004
	6	360	664	1360	160	004	2482	8845	2250	950	GS004	EMBR005
	2	270	523	1360	260	004	1942	4240	2575	495	GS004	EMBR003
	3	330	634	1360	260	004	2236	6473	2820	740	GS004	EMBR004
	4	360	664	1360	260	004	2477	8792	2915	835	GS004	EMBR005
2000	5	400	704	1390	260	005	2689	11250	3252	1172	GS005	EMBR005
	6	450	754	1390	260	006	2885	13902	3475	1395	GS006	-
	2	300	604	1360	260	004	2091	5293	3235	635	GS004	EMBR003
	3	360	664	1360	260	004	2407	8070	3378	778	GS004	EMBR004
	4	400	704	1390	260	004	2665	10950	3526	926	GS004	EMBR005
	5	450	754	1390	260	006	2892	13996	3914	1314	GS006	-
3200	6	500	804	1400	260	007	3102	17270	4252	1652	GS007	-
	2	360	664	1360	260	004	2444	8452	4880	720	GS004	EMBR003
	3	400	704	1390	260	005	2807	12801	5192	1032	GS005	-
	4	500	804	1400	260	007	3110	17400	5625	1465	GS007	-
	5	550	904	1400	260	008	3370	22150	5986	1826	GS008	-
	6	600	954	1400	260	008	3609	27206	6373	2213	GS008	-