


### Note

- Les palonniers fixes sont équipés d'un anneau de levage et de deux points d'ancrage avec deux crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Conception sans soudure portante.
- Groupe FEM5.
- Protection peinture polyuréthane RAL 1028.



Caractéristiques techniques valables sous charge nominale

Capacité (kg)	Portée Maxi (m)	Dimensions (mm)							Poids (kg)
		LG	A	B	C	D	Ø	HP	
500	2	2155	310	20	40	80	20	360	34
	3	3155	310	20	40	80	20	360	51
	4	4155	310	20	40	80	20	360	70
	5	5155	330	20	40	80	20	380	95
	6	6155	395	20	70	140	20	440	175
	7	7155	395	20	70	140	20	440	200
	8	8155	395	20	70	140	20	440	225
	9	9155	420	20	70	140	20	470	300
1000	2	2155	310	20	40	80	20	360	40
	3	3155	330	20	40	80	20	380	65
	4	4155	350	20	40	80	20	405	95
	5	5155	420	20	70	140	20	470	185
	6	6155	420	20	70	140	20	470	215
	7	7155	455	20	70	140	20	520	285
	8	8155	455	20	70	140	20	520	320
	9	9155	520	20	70	140	20	600	500
2000	2	2150	350	20	40	80	20	405	60
	3	3150	385	20	40	80	20	435	100
	4	4150	455	20	70	140	20	520	185
	5	5150	470	20	70	140	20	545	255
	6	6150	525	20	70	140	20	600	355
	7	7150	525	20	70	140	20	600	405
	8	8150	545	20	70	140	20	615	540
	9	9150	545	20	70	140	20	615	600
3200	2	2140	385	25	40	80	25	435	80
	3	3140	475	25	70	140	25	545	190
	4	4140	525	25	70	140	25	600	275
	5	5140	545	25	70	140	25	615	380
	6	6140	545	25	70	140	25	615	440
	7	7140	575	25	70	140	25	645	560
	8	8140	595	25	70	140	25	660	700
	9	9140	595	25	70	140	25	660	775
4000	2	2130	455	30	70	140	30	520	140
	3	3130	525	30	70	140	30	600	240
	4	4130	545	30	70	140	30	615	335
	5	5130	575	30	70	140	30	645	435
	6	6130	595	30	70	140	30	660	565
	7	7130	595	30	70	140	30	660	640
	8	8130	615	30	70	140	30	680	815
	9	9130	625	30	70	140	30	700	990
5000	2	2145	475	40	70	140	35	545	170
	3	3145	545	40	70	140	35	615	290
	4	4145	575	40	70	140	35	645	385
	5	5145	595	40	70	140	35	660	500
	6	6145	615	40	70	140	35	680	655
	7	7145	615	40	70	140	35	680	745
	8	8145	625	40	70	140	35	700	910
	9	9145	645	40	70	140	35	715	1075

PALONNIER RÉGLABLE